

img.: ServerSafe™ C30, RAL 9005, Mauer Code Kombi B-82132








Das Angebot des ServerSafe ist branchenübergreifend und für alle Firmen mit IT-Geschäftsabläufen geeignet. Physikalischer Hardwareschutz auf höchstem Niveau mit Zugriffs- und Feuerschutz, Löschwasser und Rauchgasdichtigkeit.

Server Safe is an intersectoral solution for IT storage appropriated for all companies dealing with IT workflow. Physical hardware protection on the highest level against access, fire, fire water as well as smoke gas.

Notre concept ServerSafe est adaptée pour tous les secteurs d'activités et toute société possédant un réseau informatique. Une protection hardware de haut niveau contre le vol et le feu, étanche contre les éclaboussures des eaux d'extinction et les gaz de fumée.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> ■ C30D Prüfung durch das IBMB Braunschweig mit bestücktem Kabelschacht. ■ C30/C60 Prüfung im werkseigenen Testlabor mit bestücktem Kabelschacht. ■ C30D: 30 Minuten in den Grenzwerten der EN 1047-2 bei allseitiger Beflammung gemäß der ETK nach DIN 4102-Teil 2. ■ C30/C60: 30 Minuten und 60 Minuten in den Grenzwerten der EN 1047 bei allseitiger Beflammung gemäß der ETK nach DIN 4102-Teil 2. ■ Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang). ■ 30/60 Minuten Funktionserhalt im Brandfall. ■ Klimagerät 4200, 6000, 9000 W, mit CE-Zeichen. ■ Klimagerät: Indoor, Outdoor mit/ohne Redundanz. ■ Saferrack zur Aufnahme von 19" Komponenten (Patentiert). ■ Verriegelung über 4-seitiges Riegelwerk. ■ Korpus, allseitig 80 mm stark. ■ Luft/Wasser-Wärmetauscher mit Umluftgebläse. ■ Panelsafe – Brandmelde- und Löschanlage. ■ Verschiedene Monitoring Systeme. ■ Auf Wunsch ist weiteres Zubehör wie Steckdosenleisten, Tastatur- und Geräteträgerböden, Auflageschienen lieferbar. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ C30D IBMB Braunschweig test with fully equipped cable ducts. ■ C30/C60 in-house fire test with fully equipped cable ducts. ■ C30D: 30 minutes within the critical values of EN 1047-2 on all side flame impingement according to unit temperature curve in accordance to DIN 4102-part 2. ■ C30/C60: 30 and 60 minutes within the critical values of EN 1047 on all side flame impingement according to unit temperature curve in accordance to DIN 4102-part 2. ■ Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys (120 mm long). ■ 30/60 minutes functional integrity in the case of fire. ■ Air conditioning 4200, 6000, 9000 W, with CE mark. ■ Air conditioning: indoor, outdoor with/without redundancy. ■ Safe rack for storing 19" components (patented). ■ 4-sided locking mechanism. ■ Casing, 80 mm thick on all sides. ■ Air/water heat exchanger with recirculation air blower. ■ Panel safe – fire alarm and extinguishing system. ■ Monitoring systems. ■ Further options such as multiple sockets, keyboard and device trays, bearing rails are available on request. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Test C30D auprès du centre d'essais IBMB de Braunschweig avec chemin de câbles. ■ Test interne C30/C60 avec chemin de câbles. ■ C30D: 30 minutes au feu dans les limites de la norme EN 1047-2 et selon la norme ETK DIN 4102 /deuxième partie. ■ C30/C60: 30 minutes et 60 minutes dans les limites de la norme EN 1047 et selon la norme ETK DIN 4102 /deuxième partie. ■ Equipé en série d'une serrure à clé double-panneton haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm). ■ Maintien du fonctionnement pendant 30/60 minutes en cas d'incendie. ■ Climatiseur de 4200, 6000, 9000 W, avec sigle CE. ■ Climatiseur : indoor, outdoor avec/sans redondance. ■ Rack de sécurité pour composants de 19" (breveté). ■ Verrouillage par pènes sur les quatre côtés. ■ Corps avec toutes les parois de 80 mm d'épaisseur. ■ Echangeur thermique air/eau avec turbine de ventilation. ■ Panelsafe – dispositif d'alarme d'incendie et d'extinction. ■ Système de monitoring. ■ D'autres accessoires sont disponibles sur demande, par exemple, des barrettes de prises de courant, rayonnages à claviers et appareils, rails de support.

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle																																																																																																																																																																																																																	
--	---------------------------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--