



private



office



business



professionell

## VC-VCO



Sicherheitsstufe:  
**Widerstandsgrad 1**  
**DIN-EN 1143-1**  
**ECB•S RAL-RG 627**  
**VDS 2450**

versicherbar bis €:  
**privat 65.000,-**  
**gewerblich 20.000,-**



Feuersicherheit:  
**Feuerschutz nach**  
**DIN 4102 gegen**  
**leichte Brände**



Ausstattungsmerkmale:  
**Zentralverschluss**

Abb.: VCO 6 (mit Sonderausstattung EZ LG Basic versenkt)

*Eine Horrorvorstellung für die  
Einbrechergilde!*



## Euro-Wandtresor VC – VCO

- **Sicherheitsstufe:** Widerstandsgrad 1 – feuer- und einbruchgesichert
- **Bauart:** Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von 30/50 RU\*) gegen Einbruchsversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen. Tür 3-wandig, insgesamt 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl.
- **Verschluss (standard):** Spezial-Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS-Klasse 1, Schlüssel 2-fach serienmäßig.
- **Feuersicherheit:** Rundumlaufender Feuerfalz und gegen Feuer nach DIN 4102 geschützt.
- **Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

\*) RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

### Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ LG Basic, versenkt
- Zusätzliches Zahlenkombinationsschloss zum Doppelbartschloss (ab Modell VC/VCO 6)
- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern ohne Rosette
- Innentresor ab Tresorhöhe=600, H=130, B=380 mm
- Innentresor ab Tresorhöhe=1000 bis 1590, H=200, B=380 mm
- Zusätzlicher Fachboden für VC
- Zusätzlicher Fachboden für VCO
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen



Abb.: VCO 6

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*)			Fachböden**)	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
VC 2	370	490	210	270	395	120	1	-	12	37
VC 3	470	490	210	370	395	120	1	-	17	52
VC 4	370	490	300	270	395	210	1	-	22	42
VC 5	470	490	300	370	395	210	1	-	30	54
VC 6	620	490	300	520	395	210	2	-	43	68
VC 8	820	490	300	720	395	210	2	-	59	87
VCO 4	370	490	390	270	395	300	1	2	32	45
VCO 5	470	490	390	370	395	300	1	5	43	58
VCO 6	620	490	390	520	395	300	2	5	61	72
VCO 8	820	490	390	720	395	300	2	10	85	91
VCO 10	1020	600	390	920	505	300	2	12	139	142
VCO 12	1220	600	390	1120	505	300	3	18	169	172

\*) Der lichte Türdurchgang ist bei geöffneter Tür kleiner als die Innenbreite (VC 2 bis VCO 8: -75 mm, VCO 10 + VCO 12: -55 mm).

\*\*) Bei Innentresor-Einbau (ab VCO 6): 1 Fachboden weniger

