

Feuersichere Dokumenten- und Wert- schutzschränke

Modell "WUPPERTAL" , VdS Klasse I, S60P



Abb. Artikel 44504 mit Innentresor ordnerhoch

Versicherungsschutz:

Privat bis 65.000€,
 gewerblich bis 20.000€ durch definierte
 Einbruchprüfung nach VdS 2450 / EN
 1143-1 Klasse I, bei fachgerechter
 Verankerung.

Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN
 1047-1 Güteklasse S 60 P.

Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-
 Zert in Köln.

Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95mm
 stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung.
 Durch spezielle Füllungen und Dichtungen
 sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten,
 Geld etc. optimal vor Bränden und Lösch-
 wasser geschützt.

Die Schränke wurden an der TU Braunschweig
 erfolgreich einer Feuerwiderstands-
 und Sturzprüfung, Dauer 1
 Stunde, bis 1090°C, unterzogen. Der Test
 wurde erfolgreich abgeschlossen.

Verriegelung über Doppelbartsicherheits-
 schloss der Schlossklasse I (incl. 2
 Schlüsseln).

Serienmäßig zur Bodenverankerung vorge-
 sehen.

Farbe: RAL 7035 grau

Artikel	Modell	Außenmaße in mm HxBxT	Innenmaße in mm HxBxT	Türdurchgangs- maße in mm	Volumen in Ltr.	Gewicht kg	Fach- böden
44500	WUPPERTAL	379x589x471	294x489x339	264x454	48	115	1
44501	WUPPERTAL	482x589x471	397x489x339	367x454	65	127	1
44502	WUPPERTAL	615x589x471	529x489x339	499x454	87	150	2
44503	WUPPERTAL	801x589x471	716x489x339	686x454	118	200	2
44504	WUPPERTAL	1137x704x471	1052x604x339	1022x569	215	325	3
44505	WUPPERTAL	1322x704x471	1237x604x339	1207x569	253	365	3
44506	WUPPERTAL	1507x704x471	1422x604x339	1392x569	291	395	3
44520	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss						
44521	Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss						
44522	Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss						
44523	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für Artikel 44502 - 44503						
44524	Innentresor 250 mm hoch mit Zylinderschloss für Artikel 44504 - 44506						
44525	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Artikel 44504 - 44506						
44527	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für Artikel 44504 - 44506						