



KROMER
Spezialfabrik für Sicherheitsschlösser

Bedienungsanleitung für Zahlen- Kombinationsschlösser mit **3** Einstellscheiben

links


Diese Bedienungsanleitung ist so klar als möglich abgefaßt. Lesen Sie diese vor Einstellung oder Umstellung des Schlosses mehrmals durch und gehen Sie bei Ein- oder Umstellung Schritt für Schritt genau nach dieser Anleitung vor, dann können Sie nichts falsch machen.

Beim Einstellen einer Zahl darf man beliebig oft anhalten, aber niemals zurückdrehen. Wird eine Zahl überdreht (der Zahlknopf zu weit gedreht), so kann dies nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. Die Einstellung muß mit der ersten Zahl beginnend nochmals vorgenommen werden.

05.0100013 (05/89)

a) Öffnen bei eingestellter Zahl 50

Das Zahlenkombinationsschloß wird mit der Einstellung auf die Zahl 50 geliefert.



Zum Öffnen des Schlosses bei eingestellter Zahl 50 Zahlknopf so lange nach rechts drehen, bis sich die Grundzahl 50 das vierte Mal genau mit der Kennmarke deckt.

Alsdann Zahlknopf soweit als möglich nach links drehen bis zum Anschlag. Das Schloß ist nun geöffnet.


Türe öffnen

b) Umstellen von der Zahl 50 auf 3 Geheimzahlen.

Bei offener Türe mit Drehgriff oder Handrad Riegel vorschieben, eventuell vorhandenes Schlüsseloch zuschließen und Schlüssel abziehen. Zahlenkombinationsschloß durch mehrmaliges Drehen des Zahlknopfes nach rechts zuschließen.



Zur Vorbereitung der Umstellung auf die von Ihnen vorgesehene drei Geheimzahlen Zahlknopf so lange nach rechts drehen, bis sich die Grundzahl 50 das vierte Mal mit der Kennmarke deckt. **Zahlknopf in dieser Stellung stehen lassen.**



Auf der Innenseite der Türe befindet sich ein Schlüsseloch, in das der mitgelieferte Umstellschlüssel bis zum Anschlag eingeführt werden muß.

Dann muß der Umstellschlüssel um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden (siehe Abbildung) und in dieser Stellung stecken bleiben.


Nun ist das Schloß auf drei neue Geheimzahlen im Bereich der 1 bis 100 Skalenstelle umzustellen.

Fünfer-, Zahner- oder leicht zu ermittelnde Zahlen (Geburtsdaten etc.) sind aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden.


Die Zahlen sollen auch möglichst weit (mindestens 10 Teilstriche) auseinander liegen. Es ist dabei gleichgültig, ob die niedrigen Zahlen zuerst oder zuletzt angewendet werden. Erforderlich ist genaues Einstellen, d. h. Deckungsgleichheit der Zahlen (=Teilstriche) mit der Kennmarke.

Bitte beachten: Bei Einstellung der ersten und dritten Geheimzahl, die durch Drehung des Zahlknopfes nach rechts erfolgt — beim Beispiel 78 (und 56) — erscheint z. B. die Zahl 78 zwei Teilstriche nach 80, nicht wie fälschlich eingestellt werden könnte 8 Striche nach 70. Diese Zahl wäre 62.

Zahlenbeispiel: 78 — 24 — 56



Zahlknopf nach rechts drehen, so lang, bis sich die Zahl (78) das vierte Mal mit der Kennmarke deckt.




Zahlknopf von dieser Stellung aus nach links drehen, so lang, bis sich die Zahl (24) das dritte Mal mit der Kennmarke deckt.



Zahlknopf von dieser Stellung aus nach rechts drehen, so lang, bis sich die Zahl (56) das zweite Mal mit der Kennmarke deckt.


Zahlknopf in dieser Stellung stehen lassen.



Umstellschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn zurückdrehen und herausziehen. Das Schloß ist nun auf die drei neuen Geheimzahlen eingestellt.


c) Zuschließen des Zahlenkombinationsschlösses durch mindestens 4 Umdrehungen des Zahlknopfes nach rechts.

Zur Kontrolle der Richtigkeit der vorgenom- menen Neueinstellung des Öffnungsgeheimnisses muß die Öffnungs- und Schließfunktion bei stets geöffneter Tür mindestens fünfmal durchgeführt werden.



Auf der Innenseite Umstellerschlüssel in das Schlüsselloch einführen bis zum Anschlag. Umstellerschlüssel um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und in dieser Stellung stecken lassen.

d) Öffnen des Schlosses bei eingestellten drei Geheimzahlen (78 - 24 - 56)



Zahlenknopf nach rechts drehen; so lange, bis sich die Zahl (78) das vierte Mal mit der Kennmarke deckt.



Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach links drehen; so lange, bis sich die Zahl (24) das dritte Mal mit der Kennmarke deckt.



Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach rechts drehen; so lange, bis sich die Zahl (56) das zweite Mal mit der Kennmarke deckt.

Zahlenknopf von dieser Stellung aus soweit als möglich nach links drehen bis zum Anschlag. Das Schloß ist nun geöffnet.

e) Umstellen von drei bisher eingestellten Geheimzahlen auf drei neue Geheimzahlen

Türe öffnen. Bei offener Tür mit Drehgriff oder Handrad Riegel vor-schließen, eventuell vorhandenes Schlüsselschloß zu-schließen und Schlüssel abziehen. Zahlenkombinations-schloß durch mehrmaliges Drehen des Zahlenknopfes nach rechts zuschließen.

Bisher benützte 3 Geheimzahlen wie beim Aufschließen einstellen. **Zahlenknopf auf der letzten Zahl stehen lassen.**

Zahlenbeispiel: 47 - 8 - 82



Zahlenknopf nach rechts drehen; so lange, bis sich die Zahl (47) das vierte Mal mit der Kennmarke deckt.




Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach links drehen; so lange, bis sich die Zahl (8) das dritte Mal mit der Kennmarke deckt.



Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach rechts drehen; so lange, bis sich die Zahl (82) das zweite Mal mit der Kennmarke deckt.

Umstellerschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn zurückdrehen und herausziehen. Das Schloß ist nun auf die neuen drei Geheimzahlen eingestellt.



f) Zuschließen des Zahlenkombinationsschlusses durch mindestens 4 Umdrehungen des Zahlenknopfes nach rechts.

Zur Kontrolle der Richtigkeit der vorgenom- menen Neueinstellung des Öffnungsgeheimnisses muß die Öffnungs- und Schließfunktion bei stets geöffneter Tür mindestens fünfmal durchgeführt werden.