

# GE BRAUCHSANWEISUNG

## für SARGENT & GREENLEAF Kombinationsschloß Type R 6770

Lesen Sie diese Anweisung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Schloß betätigen oder die Kombination wechseln!  
Die Kennmarke **w** für die Einstellung und Öffnung des Schlosses befindet sich am oberen Rand des Zahlenknopfes.  
Dieses ist ein ausgesprochenes Präzisionsschloß! Sie müssen daher bei der Einstellung der Zahlenkombination mit äußerster Genauigkeit vorgehen.

### Das Öffnen des Schlosses

Alle Schlosser sind auf die Zahlen 50 - 25 - 50 eingestellt. Drehen Sie die Zahlscheibe stets langsam und gleichmäßig.

1. Zahlscheibe nach **links** drehen, bis die Zahl -50 - zum **4. Mal** erreicht wird. Der Teilstrich -50 - muß genau unter der Kennmarke **w** stehen.
2. Zahlscheibe nach **rechts** drehen, bis die Zahl -25 - zum **3. Mal** erreicht wird. Der Teilstrich -25 - muß genau unter der Kennmarke **w** stehen.
3. Zahlscheibe nach **links** drehen, bis die Zahl -50 - zum **2. Mal** erreicht wird. Der Teilstrich -50 - muß genau unter der Kennmarke **w** stehen.
4. Zahlscheibe langsam nach **rechts** drehen, bis zum Anschlag. Jetzt ist das Schloß geöffnet, wenn Sie keinen Fehler gemacht haben.

Wenn Sie eine der obigen Zahlen versehentlich zu weit gedreht haben, dürfen Sie die Zahlscheibe nicht zurückdrehen, sondern der ganze Vorgang muß noch einmal von vorne beginnen.

### Das Schließen des Schlosses

Drehen Sie die Zahlscheibe mindestens vier volle Umdrehungen nach **links**.

### Das Einstellen einer neuen Zahlenkombination

- Wichtig!** Wählen Sie als letzte Ihrer drei neuen Zahlen keine zwischen 0 und 20
5. Schließen Sie bei geöffneter Tür das Schloß zu, wie beim Verschließen des Schrankes.
  6. Stellen Sie bei geöffneter Tür die bestehende Kombination wie unter Abschnitt 1,2,3 ein und halten Sie die Zahlscheibe mit der letzten Zahl auf der Markierung fest. Jetzt können Sie den Umstellschlüssel in das Schlüsselloch auf der Innenseite der Tür einführen.
- Der Umstellschlüssel muß ganz bis zum Anschlag eingeführt werden.

7. Drehen Sie den Schlüssel ohne Gewaltanwendung eine Vierteldrehung nach **links**. Belassen Sie den Schlüssel in dieser Stellung.
8. Drehen Sie jetzt die Nummernscheibe nach **links** bis die erste von Ihnen gewählte Zahl das **4. Mal** genau unter der Kennmarke **w** steht.
9. Dann drehen Sie die Scheibe nach **rechts** bis die zweite von Ihnen gewählte Zahl das **3. Mal** unter der Kennmarke **w** steht.
10. Nun drehen Sie die Scheibe nach **links** bis die dritte von Ihnen gewählte Zahl das **2. Mal** unter der Kennmarke **w** steht.
11. Steht die letzte von Ihnen gewählte Zahl genau unter dem Zeichen **w**, halten Sie die Zahlscheibe in dieser Stellung fest. Jetzt drehen Sie den Umstellschlüssel eine Vierteldrehung nach **rechts** und ziehen ihn aus dem Schloß. Das Schloß ist jetzt auf die von Ihnen gewählten Zahlen eingestellt.

Die Einstellungen müssen sehr genau erfolgen, vor allen Dingen darf der Teilstrich der gewählten Zahl nicht über die Kennmarke hinausgedreht werden. Bei einem solchen Fehler muß die gesamte Einstellung wiederholt werden, und zwar beginnend mit vier vollen Umdrehungen nach **links**.

### A c h t u n g !