

„Sistec“ Ausführung -

Bedienungs- und Umstellanleitung für Drei-Scheiben-Kombinationsschlösser

Zeichnung / Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst

A. ALLGEMEINE HINWEISE:

Bitte diese Anleitung vor der Bedienung des Zahlenkombinations-schlusses sorgfältig lesen.

A.1 Auf der Zahlnopfgarantur sind 2 Markierungen aufgetragen (siehe Abb. 1). Die obere Markierung dient zum Öffnen des Schlosses (Öffnungsmarkierung). Die seitliche linke Markierung wird zum Umstellen auf eine andere Kombination benutzt (Umstellungsmarkierung).

A.2 Der Zahlnopf sollte stets langsam und gleichmäßig gedreht werden. Eine Umdrehung ist immer dann vollendet, wenn sich der Strich für die einzustellende Zahl mit der Einschärfe deckt.

DEN ZAHLENKOPF NIEMALS ZURÜCKDREHEN, UM EINE ÜBER-WÄHLTE ZAHL EINZUSTELLEN. Sollte bei einer Zahl zu weit gedreht worden sein, muß der gesamte Einstellvorgang von vorne wiederholt werden.

A.3 Die Firma Sistec stellt das Schloß auf die Wertsicherungskombination „10-20-30“ ein. Den voreingestellten Werkcode bitte unverzüglich auf eine individuelle Zahlenkombination umstellen (vergleiche Punkt D. Umstellen auf eine neue Kombination).

Abb. 1
Umstellungsmarkierung

B. ÖFFNEN MIT DREI-ZAHLEN-

KOMBINATION
(z. B. Sistec Werkcode "10-20-30")

B.1 Zahlnopf nach **LINKS** drehen und stoppen, wenn die erste Kombinationszahl (z.B. „10“) zum **VIERTEN** Mal unter der Öffnungsmarkierung steht.

B.2 Zahlnopf nach **RECHTS** drehen und stoppen, wenn die zweite Kombinationszahl (z.B. „20“) zum **DRITTEN** Mal unter der Öffnungsmarkierung steht.

B.3 Zahlnopf nach **LINKS** drehen und stoppen, wenn die dritte Kombinationszahl (z.B. „30“) zum **ZWEITEN** Mal unter der Öffnungsmarkierung steht.

B.4 Zahlnopf langsam nach **RECHTS** drehen, bis der Riegel zurückgezogen wird.

C. VERSCHLIESSEN

Zahlnopf mindestens vier volle Umdrehungen nach **LINKS** drehen.

ACHTUNG: BEVOR DIE TÜR VERSCHLOßEN WIRD, DEN NEUEN KOMBINATIONSCODE MEHRMALES TESTEN. Öffnen mit Drei-Zahlen-Kombination.

Abb. 1
Öffnungsmarkierung

D. UMSTELLEN AUF EINE NEUE KOMBINATION

WARNUNG: NIEMALS DEN UMSTELL-SCHLÜSSEL IN DAS SCHLOSS EIN-FÜHREN, WENN DER SCHLOSSDECKEL ENTFERNT WORDEN IST. DEN UMSTELL-SCHLÜSSEL NUR DANN DREHEN, WENN ER VOLLLÄNDIG IN DAS SCHLOSS EINGEFOHRT WURDE.

D.1 Drei neue Zahlen auswählen. Achtung: Als letzte Zahl des Codes darf keine Zahl zwischen 1 und 20 berücksichtigt werden.



D.2 Um ein Hochmaß an Sicherheit zu erreichen sollten Zahlen, die mit 0 oder 5 enden, nicht verwendet werden. Darüber hinaus keine Kombination mit aufsteigender Zahlenfolge, wie z.B. "27-48-86" wählen. Sicherer ist: z.B. "27-86-48". **NIE GEBURSTSTAG - ODER, ANDERS PERSÖNLICHE DATEN ALS KOMBINATION WAHLN!** Ebenfalls sollten sich aufeinanderfolgende Zahlencodes um mindestens 5 Zähler unterscheiden.

D.3 Die bestehende Kombination auf die Öffnungsmarkierung einstellen (sicher: Offnen mit Drei-Zahlen-Kombination). Hinweis: Die werkseitig eingesetzte Öffnungscombination am Wertbehältnis ist „10-20-30“.

D.4 Tür des Wertbehältnisses öffnen!

D.5 Code bei Geöffneter Tür verworfen (Zahlnopf nach links drehen).

D.6 Besteckende Kombination an der einstellen (siehe B1-B3)

D.7 Nachdem die letzte Zahl eingestellt wurde, den Zahlnopf nicht mehr verdrehen. Den Umstellungsschlüssel in die Umstellschriftung an der Schloßradscheibe einführen (Abb.2). Den Umstellungsschlüssel nur drehen, wenn er sich vollständig im Schloß befindet.

Hinweis: Die Einführposition des Umstellungsschlüssels ist abhängig von der Einbauposition des Schlosses und kann von den aufgeschriften Strichen abweichen. Die Drehrichtung bleibt jedoch immer bestehen.

ACHTUNG: BEVOR DIE TÜR VERSCHLOßEN WIRD, DIE NEUE KOMBINATION MEHRMALES TESTEN. (siehe: Öffnen mit einer Dreizahl-Kombination). **DIE KOMBINATION IMMER SICHER AUFBEWAHREN, AM BESTEN IN EINEM SAFÉ Gedach nicht in dem Safe, an dem das Schloß montiert ist.)**

