



# GEBRAUCHSANWEISUNG

## für SARGENT & GREENLEAF

### Kombinationsschloß Type R 6770

Lesen Sie diese Anweisung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Schloß betätigen oder die Kombination wechseln!

Die Kennmarke  $\Psi$  für die Einstellung und Öffnung des Schlosses befindet sich am oberen Rand des Zahlenknopfes.

Dieses ist ein ausgesprochenes Präzisionsschloß! Sie müssen daher bei der Einstellung der Zahlenkombination mit äußerster Genauigkeit vorgehen.

### Das Öffnen des Schlosses

Alle Schlösser sind auf die Zahlen 50 - 25 - 50 eingestellt. Drehen Sie die Zahlenscheibe stets langsam und gleichmäßig.

1. Zahlenscheibe nach  $\overleftarrow{\text{links}}$  drehen, bis die Zahl - 50 - zum 4. Mal erreicht wird. Der Teilstrich - 50 - muß genau unter der Kennmarke  $\Psi$  stehen.
2. Zahlenscheibe nach  $\overrightarrow{\text{rechts}}$  drehen, bis die Zahl - 25 - zum 3. Mal erreicht wird. Der Teilstrich - 25 - muß genau unter der Kennmarke  $\Psi$  stehen.
3. Zahlenscheibe nach  $\overleftarrow{\text{links}}$  drehen, bis die Zahl - 50 - zum 2. Mal erreicht wird. Der Teilstrich - 50 - muß genau unter der Kennmarke  $\Psi$  stehen.
4. Zahlenscheibe langsam nach  $\overrightarrow{\text{rechts}}$  bis zum Anschlag drehen. Jetzt ist das Schloß geöffnet, wenn Sie keinen Fehler gemacht haben.

Wenn Sie eine der obigen Zahlen versehentlich zu weit gedreht haben, dürfen Sie die Zahlenscheibe nicht zurückdrehen, sondern der ganze Vorgang muß noch einmal von vorn beginnen.

### Das Schließen des Schlosses

Drehen Sie die Zahlenscheibe mindestens vier volle Umdrehungen nach links.

### Das Einstellen einer neuen Zahlenkombination

- Wichtig!** Wählen Sie als letzte Ihrer drei neuen Zahlen keine zwischen 0 und 20.
5. Schließen Sie bei geöffneter Tür das Schloß zu, wie beim Verschließen des Schrankes.
  6. Steilen Sie bei geöffneter Tür die bestehende Kombination wie unter Abschnitt 1, 2, 3 ein und halten Sie die Zahlenscheibe mit der letzten Zahl auf der Markierung fest. Jetzt können Sie den Umstellschlüssel in das Schlüsselloch auf der Innenseite der Tür einführen.

Der Umstellschlüssel muß ganz bis zum Anschlag eingeführt werden.

7. Drehen Sie den Schlüssel ohne Gewaltanwendung eine Vierteldrehung nach links. Belassen Sie den Schlüssel in dieser Stellung.

8. Drehen Sie jetzt die Nummernscheibe nach  $\overleftarrow{\text{links}}$  bis die erste von Ihnen gewählte Zahl das 4. Mal genau unter der Kennmarke  $\Psi$  steht.

9. Dann drehen Sie die Scheibe nach  $\overrightarrow{\text{rechts}}$  bis die zweite von Ihnen gewählte Zahl das 3. Mal unter der Kennmarke  $\Psi$  steht.

10. Nun drehen Sie die Scheibe nach  $\overleftarrow{\text{links}}$  bis die dritte von Ihnen gewählte Zahl das 2. Mal unter der Kennmarke  $\Psi$  steht.

11. Steht die letzte von Ihnen gewählte Zahl genau unter dem Zeichen  $\Psi$ , halten Sie die Zahlenscheibe in dieser Stellung fest. Jetzt drehen Sie den Umstellschlüssel eine Vierteldrehung nach  $\overrightarrow{\text{rechts}}$  und ziehen ihn aus dem Schloß. Das Schloß ist jetzt auf die von Ihnen gewählten Zahlen eingestellt.

Die Einstellungen müssen sehr genau erfolgen, vor allen Dingen darf der Teilstrich der gewählten Zahl nicht über die Kennmarke hinausgedreht werden. Bei einem solchen Fehler muß die gesamte Einstellung wiederholt werden, und zwar beginnend mit vier vollen Umdrehungen nach links.

## Achtung!

Bevor Sie nun die Tür schließen, probieren Sie die einwandfreie Funktion der neuen Kombination mehrfach bei geöffneter Tür und erst wenn Sie sich davon überzeugt haben, können Sie die Tür wieder schließen.